

NEU



FLACHSTRAHLDÜSE FÜR PRÄZISE SPOT APPLIKATIONEN

Baureihe LS 20



AGRARTECHNIK

Vorteile

- Ideal für präzise Punktspritzungen
- Ideal für Spritzgestänge mit kleinen Düsenabständen (3-10 cm) und geringen Spritzhöhen
- Hohe Genauigkeit für kleine Punkte (< 5 cm)
- Normale Querverteilung
- Kompakte Bauweise
- Geeignet für PWM



Baureihe LS

Technische Daten:



Düsengrößen
005 und 02



Spritzwinkel
20°



Werkstoff
POM



Druckbereiche
2–5 bar



Empfohlene Filter

- 80 M 005
- 60 M 02



Strahlform
Flachstrahl mit
Normalverteilung



Schlüsselweite
8 mm

| | | | Tropfen- größe | Druck (bar) | Volumenstrom [l/min] |
|--------------|--|----|---------------------------|------------------------|---------------------------------|
| LS 20-005 | | C | C | 2,0 | 0,16 |
| | | M | M | 3,0 | 0,20 |
| | | F | F | 4,0 | 0,23 |
| | | F | F | 5,0 | 0,26 |
| LS 20-02 | | VC | VC | 2,0 | 0,64 |
| | | VC | VC | 3,0 | 0,78 |
| | | C | C | 4,0 | 0,92 |
| | | C | C | 5,0 | 1,02 |